



P-Tank I, P-Tank II



P-Tank I, P-Tank II

For ultra-sturdy combined walls (Peiner-type beams) with Larssen Z/AZ sheet piles

Installation

1. Install the Peiner Beams first.
2. Lay the sheet piling horizontally and thread the connector into the interlock of the sheet piling, adjusting the connector to the appropriate position (please review the proper interlocking examples). This can be done at the mill, at a distributor's yard, or on the job site (go here: www.pilepro.com/thread).
3. Tack or spot-weld the connector in place. Typically, a ~250mm (~10") weld attaching the connector to the sheet pile to the top is sufficient.
4. Grasp the sheet pile (with connectors already attached) and thread between the already installed Peiner type beams.
5. Lower/drive the sheet piling to the level of the Peiner type beam.

Properties

Steelgrade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight P-Tank I:	~17.10 lb / ft
Weight P-Tank II:	~17.43 lb / ft
Thickness:	0.47 in



P-Tank I, P-Tank II

Raccord pour rideaux mixtes extra-solides

Pour Larssen Z

Domaines d'emploi

Pour rideaux mixtes avec des poutres de soutien et des palplanches en Z de Larssen

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids P-Tank I:	~25,5 kg/m
Poids P-Tank II:	~26,0 kg/m
Epaisseur de paroi:	12 mm



P-Tank I, P-Tank II

Extra stabile Kombiwandprofil

Für Larssen Z-Bohlen

Einsatzgebiet

Erstellen von Kombiwänden mit Keulenträgern und Larssen Z-Spundbohlen



Eigenschaften

Stahlgüte:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht P-Tank I:	~25,5 kg/m
Gewicht P-Tank II:	~26,0 kg/m
Wandstärke:	12 mm



P-Tank I, P-Tank II

Profili extra stabili per parete combinata

Per Larssen Z

Campo di applicazione

Realizzazione di pareti combinate con travi a doppia T e profili a Z Larssen

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso P-Tank I:	~25,5 kg/m
Peso P-Tank II:	~26,0 kg/m
Spessore:	12 mm



P-Tank I, P-Tank II

Perfiles de pantalla combinada con una mayor estabilidad

Para pilotes en Z Larssen

Ámbito de aplicaciones

Formación de pantallas combinadas con portamazas y tablestacas en Z Larssen

Propiedades

Calidad de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso P-Tank I:	~25,5 kg/m
Peso P-Tank II:	~26,0 kg/m
Espesor de pantalla:	12 mm



P-Tank I, P-Tank II

Комбинированный стеной профильный элемент

Для свай Larssen Z

Область применения


Изготовление комбинированных стенок с гребневыми опорами и Larssen-Z шпунтовыми сваями

Параметры

Качество стали:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес P-Tank I:	~25,5 кг/м
Вес P-Tank II:	~26,0 кг/м
Толщина стенки:	12 мм



P-Tank I



P-Tank II

